

## Prestandadeklaration

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

---

### Soudal Soudaflex 33 SL

---

Revision: 9/06/2016

Sida 1 av 3

Referensnummer: 231270

Unik identifikationskod för produkttypen:

**Soudal Soudaflex 33 SL**

Avsedd användning för byggprodukten:

**Fogmassa för gångtrafikerade ytor för interiör och exteriör användning.**

I enlighet med gällande harmoniserad teknisk specifikation:

**EN 15651-4:2012: Typ PW-EXT-INT**

System för utvärdering och verifiering av byggproduktens prestandabeständighet, i enlighet med Bilaga V:

**System 3: för grundläggande egenskaper**

**System 3: för brandtekniskt beteende**

Tillverkarens namn och kontaktadress såsom krävs i enlighet med Artikel 11(5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Det anmälda organet:

**GINGER CEBTP, NB 0074 har utfört bestämning av produkttypen i enlighet med system 3.**

## Prestandadeklaration

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

### Soudal Soudaflex 33 SL

Revision: 9/06/2016

Sida 2 av 3

Deklarerade prestanda: EN 15651-4:2012


Grundläggande egenskaper	Prestanda	hEN teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-4:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentätthet och lufttätthet		
Volymförlust	≤ 15%	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utdragning	NF	
Rivhållfasthet	NF	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter 28 dagars nedsänkning i vatten	NF	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter 28 dagars nedsänkning i saltvatten	NF	
Hållbarhet	Passerar	

**Konditionering:**  
Method A

**Underlag:**  
Betong

Den här produktens prestanda överensstämmer med deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Undertecknas för tillverkarens räkning av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 9/06/2016

## CE-märkning

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

Revision: 9/06/2016

Sida 3 av 3



NB 0074

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

16

Referensnummer: 231270

EN 15651-4: 2012

Fogmassa för gångtrafikerade ytor för interiör och exteriör användning.

### **Soudal Soudaflex 33 SL**

EN 15651-4:2012: Typ PW-EXT-INT

**Konditionering:**

Method A

**Underlag:**

Aluminium

Betong

Grundläggande egenskaper	Prestanda	hEN teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-4: 2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentätthet och lufttätthet		
Volymförlust	≤ 15%	
Hållfasthetsegenskaper vid bibehållen utdragning	NF	
Rivhållfasthet	NF	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter 28 dagars nedsänkning i vatten	NF	
Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehållen utdragning efter 28 dagars nedsänkning i saltvatten	NF	
Hållbarhet	Passerar	