

Prestandadeklaration

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revision: 10/05/2023

Sida 1 av 6

Referensnummer: 230062

Unik identifikationskod för produkttypen:
Soudal Parquet Sealant

Avsedd användning för byggprodukten:
Fogmassa för fasad för interiör och exteriör användning.

Tillverkarens namn och kontaktadress såsom krävs i enlighet med Artikel 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Authorised representative:
-

System för utvärdering och verifiering av byggproduktens prestandabeständighet, i enlighet med Bilaga V:
System 3: för grundläggande egenskaper
System 3: för brandtekniskt beteende

I enlighet med gällande harmoniserad teknisk specifikation:
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASS 12.5P

Det anmälda organet:
GINGER CEBTP, NB 0074 har utfört bestämning av produkttypen i enlighet med system 3.

Deklarerade prestanda: EN 15651-1:2012

Grundläggande egenskaper	Prestanda	hEN teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-1:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentäthet och lufttäthet		
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	≤ 30%	
Brottöjning	≥ 25%	
Hållfasthetsegenskaper vid brott efter nedsänkning i vatten	≥ 100%	
Hållbarhet	Passerar	

Konditionering:

Method A


Underlag:

Aluminium

Betong

Den här produktens prestanda överensstämmer med deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Undertecknas för tillverkarens räkning av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

CE-märkning

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revision: 10/05/2023

Sida 3 av 6



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referensnummer: 230062

EN 15651-1: 2012

Fogmassa för fasad för interiör och exteriör användning.

Soudal Parquet Sealant

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASS 12.5P

Konditionering:

Method A

Underlag:

Aluminium

Betong

Grundläggande egenskaper	Prestanda	hEN teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	Klass E	EN 15651-1: 2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentäthet och lufttäthet		
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm	
Volymförlust	$\leq 30\%$	
Brottöjning	$\geq 25\%$	
Hållfasthetsegenskaper vid brott efter nedsänkning i vatten	$\geq 100\%$	
Hållbarhet	Passerar	

UK Declaration of Performance

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revision: 10/05/2023

Sida 4 av 6

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

Unik identifikationskod för produkttypen:
Soudal Parquet Sealant

Avsedd användning för byggprodukten:
Fogmassa för fasad för interiör och exteriör användning.

Tillverkarens namn och kontaktadress såsom krävs i enlighet med Artikel 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

UK Authorised representative:
Soudal UK, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, B77 5PN Tamworth, United Kingdom

System för utvärdering och verifiering av byggproduktens prestandabeständighet, i enlighet med Bilaga V:
System 3: för grundläggande egenskaper
System 3: för brandtekniskt beteende

I enlighet med gällande harmoniserad teknisk specifikation:
BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

UKAB:
4ward Testing, AB 2538, has carried out Determination of the Product Type under AVCP system 3.

Deklarerade prestanda: BS EN 15651-1:2012

Brandtekniskt beteende	Klass E	BS EN 15651-1:2012
Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentätthet och lufttätthet		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Hållbarhet	Passerar	

Konditionering:

Method A


Underlag:

Aluminium

Betong

Den här produktens prestanda överensstämmer med deklarerade prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Undertecknas för tillverkarens räkning av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 10/05/2023

UKCA marking

I enlighet med byggproduktförordningen – CPR, förordning (EU) nr 305/2011

Soudal Parquet Sealant

Revision: 10/05/2023

Sida 6 av 6

**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK DoP Ref Nr.: 230062UK

BS EN 15651-1:2012

Fogmassa för fasad för interiör och exteriör användning.

Soudal Parquet Sealant

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT: CLASS 12.5P

Konditionering:

Method A

Underlag:

Aluminium

Betong

Utsläpp av farliga kemikalier i miljön	NPD	
Vattentätthet och lufttätthet		
Resistance to flow	≤ 3 mm	
UK Loss of volume	NPD	
UK Elongation at break	NPD	
UK Tens prop at break water immersion	NPD	
Hållbarhet	Passerar	